

## **Exporit® 350** **Eiweiß- und Fettlöser Pulver**

### **Anwendungsbereiche:**

*Exporit® 350* Eiweiß- und Fettlöser ist ein Schaumreiniger-Pulver mit Schaumstabilisator für alle Nahrungsmittelbetriebe zum raschen Lösen und Entfernen von Eiweiß- und Fett-Rückständen an Maschinen, Geräten, Fritteusen, Arbeitsflächen, Wandfliesen, Kunststoff-Flächen, in Kühlräumen auf Fußböden und Hofflächen.

### **Dosierung:**

1. Manuelle Reinigung: 20 g (ca. 1 Esslöffel) *Exporit® 350* Eiweiß- und Fettlöser Pulver in 10 L Wasser bei 40 °C – 60 °C lösen. Flächen abwaschen und mit klarem Wasser gründlich nachspülen.
2. Hochdruck-Reinigung: 0,5 % - 1 % (= 50 – 100 g) *Exporit® 350* Eiweiß- und Fettlöser Pulver in 10 L Wasser lösen und durch das HD-Reinigungsgerät gemäß Geräteanleitung ansaugen. Nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich nachspülen.
3. Schaumreinigung: 1 % - 4 % (= 100 – 400 g) *Exporit® 350* Eiweiß- und Fettlöser Pulver in 10 L Wasser lösen und in das Druckluft-Schaumgerät füllen und verschäumen. Danach mit klarem Wasser gründlich abspülen.
4. Fritteusen-Reinigung: Fritteuse vollständig mit Wasser füllen. 0,5 % - 1 % (= 50 – 100 g) *Exporit® 350* Eiweiß- und Fettlöser Pulver je 10 L Wasser. Auf 80°C aufheizen und ca. 20 Minuten einwirken lassen. Manuell nachreinigen und mit klarem Wasser nachspülen

Achtung: Bei Aluminium immer die kleinstmögliche Dosiermenge einsetzen und nur kurz einwirken lassen, um Materialangriff möglichst zu vermeiden. Hinweise des Geräteherstellers in der Bedienungsanleitung beachten.

### **Eigenschaften:**

*Exporit® 350* Eiweiß- und Fettlöser Pulver löst sich schnell und gut in Wasser. Die Lösung lässt sich gleichmäßig und stabil verschäumen. Dabei werden Eiweiß und Fett, aber auch anderer Schmutz aufgeweicht und gründlich gelöst.

### **Physikalisch-Chemische Daten:**

Aussehen:	weißes körniges Pulver
Geruch:	nahezu geruchlos
pH-Wert (1 %ig):	pH 12,0 – pH 13,0
Schüttdichte (20° C):	800 – 920 g/L

### **Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:**

Gefahr!

Enthält Dinatriummetasilikat-5Hydrat, Natriumhydroxid.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

### **Inhaltsstoffe:**

15 % - < 30 % Phosphate, 5 % - < 15 % anionische Tenside.

**Produktinformation**

**Exporit<sup>®</sup> 350**  
**Eiweiß- und Fettlöser Pulver**

**Gebindegrößen:**

2260000      10 kg Eimer

**Zusätzliche Hinweise:**

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur im Originalgebinde zulässig.  
Lagerung: trocken und kühl bis 35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.